

SANAN SA-1516



* ? fdfnf_Y	1/3" SONY Super HAD CCD;
*: YVcblzg	420TVL, 540TVL(Op&4 } ã);
* CV^Y_hj	3.6mm Ûä Á àb\ ã(6mm/8mm Op&4 } ã D
* LED	∅ 5mm × 30ää;
* lbZU\ UOZj c`gz[30m;
* J fXYHgf[`gn]br^Y	IP66;
* HUFCE_cbcnc`	H/8• ` \ 5• Áæc5 \ [] : [

Htdi g	SA-1516	
? fdfnf_Y	1/3" Sony Super HAD CCD	
TV >YfYbXgnYf	PAL/NTSC	
Effe_hj `d]l Ygnza	PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V)	PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)
GcfZ'Vcblzg	420TVL	540TVL
Minimz`g`a Y[j]z[#zg	0.1Lux/F1.2 0Lux(l) ÷ çæ)	
Sn]b_fcb]rz`CEfYbXgnYf	Ó • Á: ã \ ! [] ã •	
>Y`#nU^j]gncbm	>48dB	
9`Y_fcb]_i g`nzf	1/50-1/60,000s(PAL) 1/60-1/60,000s(NTSC)	
: Y\ ffY[mYbg• `m	ATW	
BLC	Xæ	
AGC	Auto{ æã ` •	
Gamma â ``#zg	0.45	
Video ?]a YbYh	1.0Vp-p at 75Ω	
CV^Y_hj	HÉ { { Áä Á àb\ ã(6mm/8mm Op&4 } ã D	

LED	∅ 5mm × 30PCS
Infra hatótávolság	30m
Tápfeszültség	12VDC
Működési hőmérséklet	-10°C~+ 50°C RH90% MAX
Méretek(mm)	170mm×69mm×65mm
Súly(g)	300g



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester u. 34.**
Tel.: *220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.sanan.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi
következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget
nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.