

## SA-1548



* Képzékelő	1/3" SONY CCD;
* Sorfelbontás	420TVL~700TVL (Opcionális);
* Objektív	4-9mm Kézi Zoom-os, Külső Állítású Objektív;
* LED	∅ 5mmx42db;
* Infra Hatótávolság	40m;
* Védelem Szintje	IP66;
* Tartókonzol	Belső Kábelvezetésű Tartókonzol;
* OSD	OSD Menü.

Típus	SA-1548		
Képzékelő	1/3" Sony CCD		
TV Jelrendszer	PAL/NTSC		
Effektív Pixelszám	PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V)	PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V)	PAL:795(H)x596(V) NTSC:811(H)x508(V)
Sorfelbontás	420TVL	540TVL	600TVL
Minimális Megvilágítás	0.1Lux/F1.2 0Lux (Infrával)		0.001Lux/F1.2 0Lux (Infrával)
Szinkronizáló Rendszer	Belső Szinkronrendszer		
Jel / Zaj Viszony	>48dB	>54dB	
Elektronikus Zár	1/50-1/60,000s(PAL) 1/60-1/60,000s(NTSC)		
Fehéregyensúly	ATW		
BLC	Be		

<b>AGC</b>	Automatikus
<b>Gamma Érték</b>	0.45
<b>Video Kimenet</b>	1.0Vp-p at 75Ω
<b>Objektív</b>	4-9mm Kézi Zoom-os, Külső Állítású Objektív
<b>LED</b>	∅ 5mmx42db
<b>Infra Hatótávolság</b>	40m
<b>Tápfeszültség</b>	12VDC
<b>Működési Hőmérséklet</b>	-10°C~+50°C RH90% MAX
<b>Tárolási Hőmérséklet</b>	306.5mmx88mmx101.74mm
<b>Méreték(mm)</b>	1360g



**1141 Budapest, Fogarasi út 77.**      **1095 Budapest, Mester u. 34.**  
Tel.: \*220-7940, 220-8881, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.sanan.hu](http://www.sanan.hu)**

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.