

SANAN SA-1809



* ? fdfnf_Y	1/3" SONY CCD;
* : Yvcbtsg	420TVL~700TVL(Opcionális);
* CV^Y_hj	4-9mm Kézi nagyítású objektív (2.8-10mm Opcionális);
* LED	∅ 5mm×36db;
* lbZU\ UfOzj c`gz[30m;
* 9[mfV	3.5" vandál-biztos infrás Dome kamera.

Htdi g	SA-1809		
? fdfnf_Y	1/3" Sony CCD		
TV >YfYbXgnYf	PAL/NTSC		
9ZY_hj `d]l Ygnza	PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V)	PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)	PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V)
GcfZ'Vcbtsg	420TVL	540TVL	600TVL
Minimz`g'a Y[j]z[`tsg	0.1Lux/F1.2 0Lux(IR Be)		0.001Lux/F1.2 0Lux(IR Be)
Sn]b_fcb]nz`CEfYbXgnYf	Belső szinkronizálás		
>Y`#nU^j]gncbm	>48dB	>54dB	
9`Y_fcb]_i g`nzf	1/50-1/60,000s(PAL) 1/60-1/60,000s(NTSC)		
: Y ffY[mYbg`m	ATW		
BLC	Be		
AGC	Automatikus		
; Ua a Uz``tsg	0.45		

Video Kimenet	1.0Vp -p at 75Ω
Objektív	4-9mm kézi nagyítású objektív (2.8 -10mm Op cionális)
LED	∅ 5mm×36 db
Infra hatótávolság	30m
Tápfeszültség	12 VDC
Működési hőmérséklet	-10°C~+ 50°C RH90% MAX
Méretek(mm)	100mm×119mm
Súly(g)	700g



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester u. 34.**
 Tel.: *220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
 220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.sanan.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.